

Mineral Fiber (Rock Wool)

Aplikasi	Densitas	Ketebalan yang dianjurkan
Tangki air, peralatan pendingin	60 Kg/m ³	75 mm
Tangki minyak, refrigerasi air, bengkel kedap suara	80 Kg/m ³	100 mm
Boiler, tangki penampungan, pintu tahan api	100 Kg/m ³	50 mm
Pemanas, pengering, dapur pengecoran aluminium / gelas	140 Kg/m ³	100 mm
AC, tangki tertutup	180 Kg/m ³	100 mm
Penekanan suhu panas, dapur pengecoran, peralatan penyekat panas	200 Kg/m ³	75 mm
Turbin, struktur logam, saluran	120 Kg/m ³	65 mm
Pipa minyak, pipa uap	150 Kg/m ³	75 mm



INGI-0159 Blanket

DATA TEKNIS

Keterangan	L.D.	H.D.
Densitas	80 Kg/m ²	120 Kg/m ²
Suhu Pemakaian	750°C	750°C
Konduktivitas Panas	0,060 Kkal/m.h.°C	0,056 Kkal/m.h.°C
Ukuran Thick x Width x Length	25 mm x 1 m x 5 m 75 mm x 1 m x 3,3 m	25 mm x 1 m x 10 m

BLANKET

Insulasi Rockwool blanket fleksibel dengan satu permukaan dilapisi wire mesh. Digunakan untuk valve, sambungan, pipa besar, tangki penyimpanan, permukaan boiler yang bulat atau lengkung.




INGI - 0158 Felt

DATA TEKNIS

Keterangan	L.D.	H.D.
Densitas	60 - 140 Kg/m ³	150 - 200 Kg/m ³
Suhu Pemakaian	750°C	750°C
Konduktivitas Panas	0,059 Kkal/m.h.°C	0,056 Kkal/m.h.°C
Ukuran Thick x Width x Length	25 mm x 0,5 m x 1 m 50 mm x 0,5 m x 1 m 75 mm x 0,5 m x 1 m 100 mm x 0,5 m x 1 m	25 mm x 0,5 m x 1 m 50 mm x 0,5 m x 1 m 75 mm x 0,5 m x 1 m 100 mm x 0,5 m x 1 m

FELT

Insulation blanket fleksibel terbuat dari Rockwool dengan perekat resin fenol. Permukaannya dapat dilapisi aluminium foil, wire mesh atau kraft paper. Digunakan untuk peralatan pemanas, tangki penyimpanan, peralatan pengering.



INGI-0157 Pipe Cover, Lamella Mats

DATA TEKNIS

Keterangan	Sectional Pipe Cover	Lamella Mats
Densitas	150 kg / m ²	110 kg / m ²
Suhu Pemakaian	750°C	750°C
Konduktivitas Panas	0.056 Kkal / m.h.°C	0.054 Kkal / m.h.°C
Ukuran Ø x Length x Thickness	Ø 1/8" - 12" x 1 M x 25 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 65 mm, 75 mm	Ø 1/4" ke atas x 1 M x 25 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 65 mm, 75 mm

PIPE COVER

Pembungkus pipa terbuat dari Rockwool dengan perekat mesin fenol. Permukaan luarnya dapat dilapisi aluminium foil. Dipergunakan untuk semua tipe pipa pemanas atau pendingin di industri.

